



KEMPPI K3 LASAPPARATUUR

Master S 400

EEN MEESTER OP LOCATIES



Master S 400



EEN KRACHTIGE, DRAAGBARE EN EENVOUDIGE ELEKTRODELASSER (MMA) VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

De Master S 400 is ontworpen voor elektrodelassen (MMA) met hoge prestaties. De Master S 400 is compact, robuust en draagbaar, heeft een optimale energie-efficiëntie en is de perfecte partner voor zwaar laswerk waarbij gebruiksgemak, betrouwbaarheid en duurzaamheid van primair belang zijn. De Master S 400 wordt geleverd met geïntegreerde secundaire voltagereductie (VRD), die de veiligheid op het werk verhoogt voor specifieke omgevingen. Deze eenheid is ideaal voor gebruik op bouwplaatsen en is makkelijk te verplaatsen, voor simpel locatiebeheer.

HOOFDTOEPASSINGEN



PROCESPIJPLEIDINGEN



SCHEEPSBOUW



REPARATIE EN
ONDERHOUD



BELANGRIJKSTE VOORDELEN



EXTRA INZETBAARHEID

Gebruik met hoog rendement elektroden, plus basis DC TIG- of zelfs MIG/MAG-lassen (door middel van ArcFeed)



LESS IS MORE

Compact en lichtgewicht, maar nog steeds in staat las kwaliteit en efficiëntie te leveren tegen een lage prijs



AFSTANDBEDIENINGSOPTIE

Bij aansluiting van een geschikte afstandsbediening van Kemppi kunt u de lasstroom op afstand regelen

VOORDELEN

- Krachtige, draagbare industriële MMA stroombron
- Hotstart en Arc Force voor optimale starts en boogregeling met verschillende elektroden typen
- Antivriesmodus schakelt de lasstroom uit als de elektrode vast komt te zitten tijdens het lassen
- Contactontsteking voor DC TIG-lassen
- Ideale CC/CV stroombron voor MIG/Mag lassen met de spanningsdetecterende Arc Feed draadaanvoer-units.
- Geschikt voor gutsen met koolstofelektrode
- Ingebouwde secundaire voltagereductie (VRD) verhoogt de veiligheid op het werk



ALTERNATIEF - APPARATUUR EN SOFTWARE



Master S 500

De Master S 500 is ontworpen voor elektrodelassen (MMA) met hoge prestaties. De 500 A stroombron met karakteristieken voor celluloselassen zorgt voor geweldige lasresultaten en een plezierige laservaring.



Master S 400

Productcode	632140001
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380-440 V $\pm 10\%$
Zekering (traag)	25 A
Open spanning in VRD-modus	< 35 V
Belastbaarheid (TIG) 60% ID	400 A/26,0 V
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	310 A/22,4 V
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	400 A/36,0 V
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	310 A/32,4 V
Open spanning	80 – 95 V
Elektrode maten	1,6-6,0 mm
Buitenafmetingen (l x b x h)	570×270×340 mm
Gewicht (zonder accessoires)	20,5 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +50 °C

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

