



KEMPPI K3 焊接设备

Minarc 220

用于移动焊接作业



Minarc 220



性能强大的便携式紧凑型 MMA 焊机


Minarc 220 是一个 3 相 220 A 直流 MMA 焊接电源，可提供真正适合移动焊接技术人员的便携式规格。该小型电源具备您开始焊接所需的一切。Minarc 220 提供所有 MMA 焊条类型，其引弧性能堪称卓越。氩弧焊 TouchArc 功能可在与 TTC 220 GV TIG 焊枪结合使用时提供可靠的直流氩弧焊功能。您还可以利用 R10 或 RTC10 控制单元，对 MMA 和氩弧焊使用远程控制。

Minarc 220 卓越的电弧性能使其在焊接人员中很有知名度。电弧的稳定性和可控性基于高电压储备和自动电弧动态控制。此外，对输入电压波动的高容差能够进一步为 Minarc 出色的电弧性能带来可靠性，甚至在要求严苛的现场条件下和使用 50 米超长电缆时都是如此。

关键应用



农业



维修和维护



建筑钢架



关键优势



轻松开始

具备即时可用的焊接套装



卓越的焊接质量

及电弧性能



出色的套装

轻便、高功率和高负载循环



Minarc 220

产品代码	6102220
电源连接电压 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15 %
保险丝 (延时)	10A
输出 (TIG) 35 % 暂载率	220 A/18.8 V (35 %)
输出 (TIG) 60 % 暂载率	180 A/17.2 V (60 %)
输出 (TIG) 100 % 暂载率	160 A/16.4 V (100 %)
输出 (MMA) 35 % 暂载率	220 A/28.8 V (35 %)
输出 (MMA) 60 % 暂载率	170 A/26.8 V (60 %)
输出 (MMA) 100 % 暂载率	150 A/26.0 V (100 %)
开路电压	85 V
电焊条尺寸	1.5...5.0 mm
焊接范围 (MMA)	10 A-20.4 V-220 A/28.8 V
焊接范围 (TIG)	10 A/10.4 V – 220 A/18.8 V
外部尺寸 (长 x 宽 x 高)	400 × 180 × 340 mm
重量 (无配件)	9.2 kg (含连接器电缆 10.2 kg)
保护等级	IP23S
工作温度范围	-20 ... +40 °C

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。我们致力于通过不断改进焊接电弧技术和打造更加绿色并且平等的世界来提高焊接质量和生产率。**Kemppi** 可以为各种专业人员和机构（从工业焊接公司到独立承包商）提供可持续产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络，为当地客户提供专业服务。**Kemppi**公司总部位于芬兰拉赫蒂市，在全球16个国家拥有近800名焊接领域的员工，2022年全球销售额达到1.95亿欧元。

